D350

测高仪

产品类别：测高仪

所属系列：D350

MC031 系列测高仪 MC031 系列（ TESA-HITE Plus D350 、 TESA-HITE Plus D600 、 TESA-HITE600 、 TESA-HITE350 ） 一、 TESA HITE 测...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC031 系列测高仪 MC031 系列（ TESA-HITE Plus D350 、 TESA-HITE Plus D600 、 TESA-HITE600 、 TESA-HITE350 ） 一、 TESA HITE 测...

二、产品介绍

产品介绍 适用标准 选型问答 售后与选型 相关产品 复制正文到 Word复制后可直接粘贴到 Word / WPS,保留标题与编号 MC031 系列测高仪 TESA HITE 测高仪超前的设计、良好的性价比，车间或生产线上理想的测量工具自身携带电池，可以测量高度、台阶尺寸，以及槽宽、槽或孔之间的中心距离等。 ●量程为 365 mm 和 615 mm 或 14 和 24 英寸的两种尺寸；●数值显示为分辨力 0.005 和 0.01 mm 或 0.0002 和 0.0001 英寸；●两个型号可供选择， TESA-HITE 和 TESA-HITE PlusTESA-HITE plus D 主要特色；●垂直导轨经精确调整保证了准确测量直线度和垂直度（仅正面）；●使用了计算机精度补偿，精度更高；●孔径的自动测量使得测量孔更为简单更为可靠；●配备气垫，使得移动更为容易；●数据采集时通过编程会发出声音信号；两种模块共有的特色 ●用恒定的力触测工件；●微处理器会在一秒钟之内对采集数据进行计算，无需手工计算；●玻璃光栅的稳定性保证了机器的长期高精度；●测量功能符号化，数字显示大；●可以在测量范围内任何位置设置零点（浮动零点）；●可以通过预置输入已知数据；●公英制转换；● RS 232 数据输出，光电式安全数；●增量式玻璃钢光栅， TESA-HITEplusD 是光电式， TESA-HITE 是容栅式。 二、TESA-HITE Plus D 测高仪

四、技术参数

详细参数以出厂检测报告为准，可联系工程师索取完整参数表。

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 1216 外径千分尺
- JJG 201 高度卡尺检定规程
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·冲压件检测：新能源汽车三电验收方案（170）；首件检验·冲压件检测：光学元件验收方案（171）；首件检验·冲压件检测：船舶重工验收方案（172）

行业应用：钢铁冶金精密轴测量应用指南：垂直度与重复性控制（288）；造纸与薄膜挤出螺杆测量应用指南：孔心位置与平行度控制（289）；造纸与薄膜注塑机料筒测量应用指南：高度示值误差与垂直度控制（290）

测量原理：测高仪批量测量流程：信号与算法（253）；测高仪批量测量流程：标定与溯源（254）；测高仪批量测量流程：误差来源（255）

科研与技术文件：自准直仪与平面度仪；清洁度检测系统；万能工具显微镜

同系列产品：HITE100、M350、MICRO-HITE350、TESA-HITE、MC031、MC031系列测高仪

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:17 本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。