JDG-S2

数字式立式光学计

产品类别：测长机与测长仪

所属系列：JDG

MC008 系列数字式立式光学计 MC008 系列（ JDG-S2 ） 一、 JDG-S2 数显立式光学计产品用途： JDG-S2 数显立式光学计本仪器是以直接法或比较法测量工件的尺寸。它可对五等量块、量棒、钢球、线形及 ...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC008 系列数字式立式光学计 MC008 系列（ JDG-S2 ） 一、 JDG-S2 数显立式光学计产品用途： JDG-S2 数显立式光学计本仪器是以直接法或比较法测量工件的尺寸。它可对五等量块、量棒、钢球、线形及...

二、产品介绍

产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
测量范围	0 -180mm
示值范围	0 -10 mm
光学计管配合尺寸	Φ 28 mm
测量杆外径	Φ 6 mm
示值误差	0 -0.2 mm 比较测量时± 0.00025 mm 0 -10 mm 直接测量时± 0.0005 mm
示值变动性	≤ 0.0001 mm
仪器外形尺寸	250 × 150 × 440mm
仪器重量	18

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 6093 量块
- JJG 146 量块检定规程
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·深度规检测：新能源汽车三电验收方案（135）；首件检验·深度规检测：光学元件验收方案（136）；首件检验·深度规检测：船舶重工验收方案（137）

行业应用：轨道交通手机中框测量应用指南：测量力与示值误差控制（127）；轨道交通小轴类零件测量应用指南：温度偏差与

重复性控制（128）；轨道交通异形孔测量应用指南：圆度影响与测量力控制（129）

测量原理：测长机与测长仪与三坐标的分工：验证与复检（200）；测长机与测长仪环境控制：物理机制（201）；测长机与测长仪环境控制：光路与传感（202）

科研与技术文件：公司理念（资料站 B）；公司简介（资料站 C）；售后服务与技术支持（资料站 C）

同系列产品：JDG-S1、JD25-C、JD25-D、JDS1000-HA、JDY-2、JDY-4、JD10A、JD21

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:22　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。