XZB-5C

比较显微镜

产品类别：工具显微镜

所属系列：XZB

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB -5C ） 一、 XZB -5C 比较显微镜产品介绍 XZB -5C 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB -5C ） 一、 XZB -5C 比较显微镜产品介绍 XZB -5C 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对...

二、产品介绍

产品介绍 XZB -5C 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对..."> 行业应用 资料更新 2026-11-12 · 型号 XZB-5C 显微镜系列 比较显微镜（XZB-5C） MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB -5C ） 一、 XZB -5C 比较显微镜产品介绍 XZB -5C 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对... 资料更新 2026-11-12所属方向 显微镜系列 工作距离 100mm 型号XZB-5C 所属方向显微镜系列 是否定制支持非标定制 同系列XZB-4CXZB-5XZB-5BXZB-5DXZB-6查看全部产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
目镜	10X 、 16X 、 25X
摄影	接口放大 3X
摄像	接口放大 0.44X
工作距离	100mm
载物台尺寸	70mm × 70mm
移动范围	横向 51mm ， 纵向 51mm ， 垂直 54mm
水平联动范围	45mm
粗动升降范围	49mm
照明	12V50W 卤素灯，可调节，风冷强光源
冷光源	12V50W 可调节，Φ 10mm
电源	220V 交流输入， 12V 直流稳压输出，符合国际安全标准

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 22096 工具显微镜

- JJF 1097 平尺校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·小轴检测：精密轴承验收方案（047）；首件检验·小轴检测：电机与家电验收方案（048）；首件检验·小轴检测：五金冲压验收方案（049）

行业应用：液压气动气门锥面测量应用指南：坐标示值误差与孔径偏差控制（110）；液压气动瓶口螺纹测量应用指南：角度偏差与刻线间距偏差控制（111）；液压气动精密心轴测量应用指南：螺距偏差与坐标示值误差控制（112）

测量原理：工具显微镜光栅尺刻线检查：误差来源（195）；工具显微镜光栅尺刻线检查：温度与振动（196）；工具显微镜光栅尺刻线检查：装夹与基准（197）

科研与技术文件：万能工具显微镜；粗糙度仪；三坐标测量机

同系列产品：XZB-4C、XZB-8F、XZB-14、XZB-5、XZB-5B、XZB-5D、XZB-6、XZB-6A

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:22 本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。