XZB-6

比较显微镜（XZB-6）

产品类别：工具显微镜

所属系列：XZB

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-6 ） 一、 XZB-6 比较显微镜 产品介绍 XZB-6 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个 …



图 1 产品外观

一、产品简介

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-6 ） 一、 XZB-6 比较显微镜 产品介绍 XZB-6 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个…

二、产品介绍

产品介绍 XZB-6 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个…"> 行业应用 资料更新 2026-11-12 · 型号 XZB-6 显微镜系列 比较显微镜（XZB-6） MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-6 ） 一、 XZB-6 比较显微镜 产品介绍 XZB-6 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个… 资料更新 2026-11-12所属方向 显微镜系列 工作距离100mm 光学放大范围8X~108X 型号XZB-6 所属方向显微镜系列 同系列XZB-4CXZB-5XZB-5BXZB-5CXZB-5D查看全部 产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
光学放大范围	8X~108X
目镜	WF10 × / Φ 22mm， WF20 × / Φ 14mm
内置彩色摄像系统	300 万像素，分辨率 1024X768 ，支持 USB 数字或者 VGA/AV/DAI 输出，配置数码相机接口
工作距离	100mm
载物台	尺寸 110 × 110mm ，移动范围： X/ 51mm Y/ 51mm Z/ 54mm
载物台水平联动范围	45mm
粗动升降范围	49mm
照明	2V50W 卤素灯，可调，风冷强光源
电源	220V 交流输入， 24V 直流稳定输出，符合国际安全标准

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 22096 工具显微镜
- JJF 1097 平尺校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定

- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：巡检抽检·接插件检测：纺织机械验收方案（176）；巡检抽检·接插件检测：计量检测机构验收方案（177）；巡检抽检·冲头检测：3C电子验收方案（178）

行业应用：航空航天涡轮盘测量应用指南：坐标示值误差与孔径偏差控制（030）；航空航天滚珠丝杠测量应用指南：角度偏差与刻线间距偏差控制（031）；航空航天精密主轴测量应用指南：螺距偏差与坐标示值误差控制（032）

测量原理：工具显微镜刃口崩缺检查：装夹与基准（177）；工具显微镜刃口崩缺检查：评定与判定（178）；工具显微镜刃口崩缺检查：适用范围（179）

科研与技术文件：联系方式；公司理念；售后服务与技术支持

同系列产品：XZB-4C、XZB-8F、XZB-14、XZB-5、XZB-5B、XZB-5C、XZB-5D、XZB-6A

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:22 本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。