XZB-6B

比较显微镜

产品类别：工具显微镜

所属系列：XZB

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-6B ） 一、 XZB-6B 比较显微镜产品介绍 XZB-6B 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或 …



图 1 产品外观

一、产品简介

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-6B ） 一、 XZB-6B 比较显微镜产品介绍 XZB-6B 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或…

二、产品介绍

产品介绍 XZB-6B 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或…"> 行业应用 资料更新 2026-11-12 · 型号 XZB-6B 显微镜系列 比较显微镜（XZB-6B） MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-6B ） 一、 XZB-6B 比较显微镜产品介绍 XZB-6B 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或… 资料更新 2026-11-12所属方向 显微镜系列 工作距离100mm 型号XZB-6B 所属方向显微镜系列 是否定制支持非标定制 同系列XZB-4CXZB-5XZB-5BXZB-5CXZB-5D查看全部 产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
工作距离	100mm
载物台尺寸	110 × 110mm ； 移动范围： X/ 51mm Y/ 51mm Z/ 54mm
载物台水平联动范围	45mm
粗动升降范围	49mm
照明	12V50W 卤素灯，可调节，风冷强光源
电源	220V 交流输入， 24V 直流稳压输出，符合国际安全标准

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 22096 工具显微镜
- JJF 1097 平尺校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·钟表齿轮检测：精密齿轮验收方案（087）；首件检验·刻度盘检测：钟表首饰验收方案（088）；首件检验

·光学零件检测：光学元件验收方案（089）

行业应用：船舶重工阀套测量应用指南：孔径偏差与角度偏差控制（143）；船舶重工主轴锥孔测量应用指南：刻线间距偏差与螺距偏差控制（144）；工程机械瓶口螺纹测量应用指南：坐标示值误差与孔径偏差控制（145）

测量原理：工具显微镜测量报告输出：验证与复检（290）；工具显微镜刃口轮廓拟合：物理机制（291）；工具显微镜刃口轮廓拟合：光路与传感（292）

科研与技术文件：产品技术资料；售后服务与技术支持（资料站 B）；公司理念（资料站 B）

同系列产品：XZB-4C、XZB-8F、XZB-14、XZB-5、XZB-5B、XZB-5C、XZB-5D、XZB-6

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:23 本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。