XZB-7

立体显微镜（XZB-7）

产品类别：工具显微镜

所属系列：XZB

MC006 系列立体显微镜 MC006 系列（ XZB-7 ） 一、 XZB-7 立体显微镜产品介绍： XZB-7 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC006 系列立体显微镜 MC006 系列（ XZB-7 ） 一、 XZB-7 立体显微镜产品介绍： XZB-7 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个...

二、产品介绍

产品介绍： XZB-7 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个..."> 行业应用 资料更新 2026-11-12 · 型号 XZB-7 显微镜系列 立体显微镜（XZB-7） MC006 系列立体显微镜 MC006 系列（ XZB-7 ） 一、 XZB-7 立体显微镜产品介绍： XZB-7 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个... 资料更新 2026-11-12所属方向 显微镜系列 型号XZB-7 所属方向显微镜系列 是否定制支持非标定制 同系列XZB-4CXZB-5XZB-5BXZB-5CXZB-5D查看全部产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
瞳距调节范围	55 – 75mm
手轮调焦范围	60mm
升降调节范围	ll 0mm
视度调节范围	+5 屈光度
照明	输入电压 110V 或 220V ，输出斜射光照明 l2V10W 带杯卤素灯、透射光照明 12 V10W 卤素灯。带照相接口

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 22096 工具显微镜
- JJF 1097 平尺校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·螺纹量规检测：液压气动验收方案（112）；首件检验·齿轮滚刀检测：3C电子验收方案（113）；首件检

验·钟表齿轮检测：医疗器械验收方案（114）

行业应用：压缩机与制冷气门锥面测量应用指南：角度偏差与刻线间距偏差控制（241）；压缩机与制冷精密心轴测量应用指南：螺距偏差与坐标示值误差控制（242）；压缩机与制冷曲轴主轴颈测量应用指南：孔径偏差与角度偏差控制（243）

测量原理：工具显微镜测量报告输出：物理机制（281）；工具显微镜测量报告输出：光路与传感（282）；工具显微镜测量报告输出：信号与算法（283）

科研与技术文件：影像测量仪；材料气泡分析系统；圆度仪与圆柱度仪

同系列产品：XZB-4C、XZB-8F、XZB-14、XZB-5、XZB-5B、XZB-5C、XZB-5D、XZB-6

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:24　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。