XZB-9

比较显微镜（XZB-9）

产品类别：工具显微镜

所属系列：XZB

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-9 ） 一、 XZB-9 比较显微镜产品介绍 XZB-9 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个以...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-9 ） 一、 XZB-9 比较显微镜产品介绍 XZB-9 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个以...

二、产品介绍

产品介绍 XZB-9 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个以..."> 行业应用 资料更新 2026-11-12 · 型号 XZB-9 显微镜系列 比较显微镜（XZB-9） MC006 系列比较显微镜 MC006 系列（ XZB-9 ） 一、 XZB-9 比较显微镜产品介绍 XZB-9 比较显微镜是通过光学放大，由同一组目镜同时观察左右两物方视场物体的像，运用视场切割对接、重叠对两个或两个以... 资料更新 2026-11-12所属方向 显微镜系列 工作距离100mm 目镜10X 20X 型号XZB-9 所属方向显微镜系列 同系列XZB-4CXZB-5XZB-5BXZB-5CXZB-5D 查看全部 产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
目镜	10X 20X
桥体开档尺寸	315mm
双目倾角调节范围	0 ° ~30 °
目视出瞳中心到台面的高度	415mm
双目瞳距调节范围	55~ 75mm
工作距离	100mm
载物台尺寸	100 × 100mm
移动范围	X 50mm Y 50mm Z 55mm
水平联动范围	45mm
粗动升降范围	50mm
物方视场观察范围	Φ 2.5- Φ 69mm
光源有二种	24V150W 光导纤维冷光源，带光学镜头，亮度及光斑可调节及 12V50W 强光照明
电源	220V 交流输入 ,12V 、 24V 直流稳压输出，符合国际安全标准

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 22096 工具显微镜
- JJF 1097 平尺校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：巡检抽检·接插件检测：轨道交通验收方案（229）；巡检抽检·接插件检测：精密齿轮验收方案（230）；巡检抽检·接插件检测：压缩机与制冷验收方案（231）

行业应用：3C电子连杆大头孔测量应用指南：孔径偏差与角度偏差控制（173）；3C电子换向器测量应用指南：刻线间距偏差与螺距偏差控制（174）；3C电子减速器输出轴测量应用指南：坐标示值误差与孔径偏差控制（175）

测量原理：工具显微镜镜头中心校正：光路与传感（112）；工具显微镜镜头中心校正：信号与算法（113）；工具显微镜镜头中心校正：标定与溯源（114）

科研与技术文件：公司简介；三坐标测量机系列；联系方式

同系列产品：XZB-4C、XZB-8F、XZB-14、XZB-5、XZB-5B、XZB-5C、XZB-5D、XZB-6

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:24 本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。