Y700S

影像测量仪

产品类别：影像测量仪

所属系列：Y700

Y700S 精密光学计量仪器



图 1 产品外观

一、产品简介

Y700S 精密光学计量仪器

四、技术参数

参数项目	技术指标
全新电子镇流器电路功率因素高AC	12W，高度省电，省电80%

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 24762 影像测量仪验收检测与复检
- JJF 1318 影像测量仪校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·手机中框检测：精密齿轮验收方案（015）；首件检验·手机中框检测：压缩机与制冷验收方案（016）；首件检验·玻璃盖板检测：航空航天验收方案（017）

行业应用：纺织机械细长轴测量应用指南：R 角偏差与位置度控制（214）；纺织机械轴承滚子测量应用指南：长度示值误差与角度偏差控制（215）；纺织机械挤出螺杆测量应用指南：重复性与R 角偏差控制（216）

测量原理：影像测量仪在线测量集成：信号与算法（233）；影像测量仪在线测量集成：标定与溯源（234）；影像测量仪在线测量集成：误差来源（235）

科研与技术文件：三坐标测量机系列；联系方式；公司理念

同系列产品：CNC、FTS、MAP、MARSURF-LD260、MARSURF-XC20、PRODUCE、TAYLOR-INTRA、TAYLOR-LUPHOS

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:22 本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。