YR-3015

全反像数字式投影仪

产品类别：投影测量仪

所属系列：YR

MC005 系列全反像数字式投影仪 MC005 系列（ YR-3015 、 YR-3020 ） 一、 YR-3000 系列全反像数字式投影仪仪器用途： YR-3000 系列全反像数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC005 系列全反像数字式投影仪 MC005 系列（ YR-3015 、 YR-3020 ） 一、 YR-3000 系列全反像数字式投影仪仪器用途： YR-3000 系列全反像数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高...

二、产品介绍

产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
投影屏	投影屏尺寸 (mm)： Φ312 ，使用范围 > Φ300 （刻有米字线）
数据处理系统	DP-100 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测 RS-232 数据输出
仪器照明	透射与反射照明光源均为 24V/150W 卤素灯
仪器电源	110V/220V(AC)， 50/60Hz ，总功率 400W
冷却方式	强制风冷 (3 轴流风扇)

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- JB/T 6380 投影仪
- GB/T 24762 影像测量仪验收检测
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·棘轮检测：医疗器械验收方案（138）；首件检验·棘轮检测：液压气动验收方案（139）；首件检验·棘轮检测：3C电子验收方案（140）

行业应用：汽车零部件链轮齿形测量应用指南：轮廓偏差与孔径偏差控制（010）；汽车零部件手术刀刃口测量应用指南：角度偏差与齿形偏差控制（011）；汽车零部件瓶口螺纹测量应用指南：螺距偏差与轮廓偏差控制（012）

测量原理：投影测量仪放大倍率校准：标定与溯源（094）；投影测量仪放大倍率校准：误差来源（095）；投影测量仪放大倍率校准：温度与振动（096）

科研与技术文件：公司理念；售后服务与技术支持；影像测量仪选型

同系列产品：YR-LT、YR-3015Z、YR-3015A、YR-3015AZ、YR-100I、YR-150I、YR-60I、YR-A

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:21　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。