YR-3015AZ

全正像精密投影仪

产品类别：投影测量仪

所属系列：YR

MC005 系列全正像精密投影仪 MC005 系列（ YR-3015AZ 、 YR-3020AZ 、 YR-3025AZ ） 一、 YR-3000AZ 系列全正像精密投影仪仪器用途： YR-3000AZ 全正像精密投影仪...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC005 系列全正像精密投影仪 MC005 系列（ YR-3015AZ 、 YR-3020AZ 、 YR-3025AZ ） 一、 YR-3000AZ 系列全正像精密投影仪仪器用途： YR-3000AZ 全正像精密投影仪...

二、产品介绍

产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
投影屏	投影仪投影屏尺寸 (mm)： Φ312 ，使用范围 > Φ300 （刻有米字线）
数据处理系统	DP-100 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测 RS-232 数据输出
仪器照明	透射与反射照明光源均为 24V/150W 卤素灯
仪器电源	110V/220V(AC)， 50/60Hz ，总功率 400W
冷却方式	强制风冷 (3 轴流风扇)
仪器配件	微型打印机、光学寻边器等

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- JB/T 6380 投影仪
- GB/T 24762 影像测量仪验收检测
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：巡检抽检·螺纹量规检测：工程机械验收方案（180）；巡检抽检·齿轮检测：机器人减速器验收方案（181）；巡检抽检·冲压件检测：医疗器械验收方案（182）

行业应用：轨道交通冲压件测量应用指南：螺距偏差与轮廓偏差控制（127）；轨道交通塑胶结构件测量应用指南：孔径偏差与角度偏差控制（128）；轨道交通手机中框测量应用指南：齿形偏差与螺距偏差控制（129）

测量原理：投影测量仪齿轮齿形投影：标定与溯源（064）；投影测量仪齿轮齿形投影：误差来源（065）；投影测量仪齿轮齿

形投影：温度与振动（066）

科研与技术文件：售后服务与技术支持（资料站 C）；公司简介（资料站 D）；售后服务与技术支持（资料站 D）

同系列产品：YR-LT、YR-3015Z、YR-3015、YR-3015A、YR-100I、YR-150I、YR-60I、YR-A

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:22　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。