YR-3015Z

全正像数字式投影仪

产品类别：投影测量仪

所属系列：YR

MC005 系列全正像数字式投影仪 MC005 系列（ YR-3015Z 、 YR-3020Z ） 一、 YR-3000Z 系列全正像数字式投影仪仪器用途： YR-3000Z 系列全正像数字式测量投影仪是光、机、电一体化...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC005 系列全正像数字式投影仪 MC005 系列（ YR-3015Z 、 YR-3020Z ） 一、 YR-3000Z 系列全正像数字式投影仪仪器用途： YR-3000Z 系列全正像数字式测量投影仪是光、机、电一体化...

二、产品介绍

产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
投影屏	投影屏尺寸 (mm)： Φ312 ，使用范围 > Φ300 （刻有米字线）
数据处理系统	DP-100 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测 RS-232 数据输出
仪器照明	透射与反射照明光源均为 24V/150W 卤素灯
仪器电源	110V/220V(AC)， 50/60Hz ，总功率 400W
冷却方式	强制风冷 (3 轴流风扇)

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- JB/T 6380 投影仪
- GB/T 24762 影像测量仪验收检测
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·刀具检测：汽车零部件验收方案（043）；首件检验·小轴类零件检测：新能源汽车三电验收方案（044）；首件检验·小轴类零件检测：光学元件验收方案（045）

行业应用：压缩机与制冷曲轴主轴颈测量应用指南：齿形偏差与螺距偏差控制（244）；压缩机与制冷活塞销测量应用指南：轮廓偏差与孔径偏差控制（245）；压缩机与制冷液压缸筒测量应用指南：角度偏差与齿形偏差控制（246）

测量原理：投影测量仪照明均匀性校正：评定与判定（158）；投影测量仪照明均匀性校正：适用范围（159）；投影测量仪照明均匀性校正：验证与复检（160）

科研与技术文件：产品技术资料；售后服务与技术支持（资料站 B）；公司理念（资料站 B）

同系列产品：YR-LT、YR-3015、YR-3015A、YR-3015AZ、YR-100I、YR-150I、YR-60I、YR-A

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:21　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。