YR03

影像测量仪

产品类别：影像测量仪

所属系列：YR03

可测量 1°2°3°5°10°15°20°30°.....



图 1 产品外观

一、产品简介

可测量 1°2°3°5°10°15°20°30°.....

二、产品介绍

40倍带光源带角度读数显微镜 规格：50×23×138mm 可测量 1°2°3°5°10°15°20°30°..... 精制使用于:精雕行业，刀头角度测量

四、技术参数

详细参数以出厂检测报告为准，可联系工程师索取完整参数表。

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 24762 影像测量仪验收检测与复检
- JJF 1318 影像测量仪校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·玻璃盖板检测：医疗器械验收方案（084）；首件检验·液晶面板检测：半导体与显示验收方案（085）；首件检验·引线框架检测：3C电子验收方案（086）

行业应用：纺织机械传动轴测量应用指南：R 角偏差与位置度控制（209）；纺织机械连杆大头孔测量应用指南：长度示值误差与角度偏差控制（210）；纺织机械纺机锭子测量应用指南：重复性与R 角偏差控制（211）

测量原理：影像测量仪毛刺与崩缺检测：装夹与基准（197）；影像测量仪毛刺与崩缺检测：评定与判定（198）；影像测量仪毛刺与崩缺检测：适用范围（199）

科研与技术文件：售后服务与技术支持（资料站 C）；公司简介（资料站 D）；售后服务与技术支持（资料站 D）

同系列产品：CNC、FTS、MAP、MARSURF-LD260、MARSURF-XC20、PRODUCE、TAYLOR-INTRA、TAYLOR-LUPHOS

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:24 本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。