YR3015AZ-3020AZ

数字式正像测量投影仪 YR3015AZ/3020AZ

产品类别：投影测量仪

所属系列：YR301

MC005-YR3015AZ/3020AZ/3025AZ 数字式正像投影仪，光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于 0.08%; 仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，仪器调焦由投 …



图 1 产品外观

一、产品简介

MC005-YR3015AZ/3020AZ/3025AZ 数字式正像投影仪，光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于 0.08%; 仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，仪器调焦由投…

二、产品介绍

产品介绍 适用标准 选型问答 售后与选型 相关产品 复制正文到 Word复制后可直接粘贴到 Word / WPS,保留标题与编号 MC005-YR3015AZ/3020AZ/3025AZ 数字式正像投影仪，光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。 在透射光照明下，轮廓测量误差小于 0.08%; 仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，仪器调焦由投影仪筒升降实现，行程大、稳定性好；工作台不升降，稳定性好，测量范围大，精度高。 一、主要特点 全正像：图像图形正像显示，易分辨高精度：3+L/75um 大行程：250*150*100（调焦）大载荷：50KG 荷重精度指标不变投影筒：升降调焦自动寻边器：自动瞄准采样二、

四、技术参数

详细参数以出厂检测报告为准，可联系工程师索取完整参数表。

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- JB/T 6380 投影仪
- GB/T 24762 影像测量仪验收检测
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：巡检抽检·刀具检测：汽车零部件验收方案（222）；巡检抽检·小轴类零件检测：新能源汽车三电验收方案（223）；巡检抽检·小轴类零件检测：光学元件验收方案（224）

行业应用：汽车零部件蜗杆齿面测量应用指南：齿形偏差与螺距偏差控制（009）；汽车零部件链轮齿形测量应用指南：轮廓偏差与孔径偏差控制（010）；汽车零部件手术刀刃口测量应用指南：角度偏差与齿形偏差控制（011）

测量原理：投影测量仪反射投影表面成像：物理机制（011）；投影测量仪反射投影表面成像：光路与传感（012）；投影测量仪反射投影表面成像：信号与算法（013）

科研与技术文件：影像测量仪；材料气泡分析系统；圆度仪与圆柱度仪

同系列产品：YR3015CZ-3020CZ、YR3015DZ/3020DZ、YR3015A-3020A

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850 邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:22　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。