YR4025W

卧式投影仪 YR4025W

产品类别：投影测量仪

所属系列：YR402

MC005-YR4025W φ 400mm 卧式投影仪是一种集光、机、电、电脑一体化的精密高效光学计量仪器。它被广泛应用于机械、模具、工具、仪表、电子、轻工等行业，是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。可用它高效...



图 1 产品外观

一、产品简介

MC005-YR4025W φ 400mm 卧式投影仪是一种集光、机、电、电脑一体化的精密高效光学计量仪器。它被广泛应用于机械、模具、工具、仪表、电子、轻工等行业，是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。可用它高效...

二、产品介绍

产品介绍

四、技术参数

参数项目	技术指标
投影屏旋转范围	0~360 o
旋转角度数显示值误差	1 ′ 或0.01 o 2 ． 工作台规格： 工作台尺寸 (mm):450X200 X 坐标行程 (mm):250 Z 坐标行程 (mm):150 Y 坐标调焦行程 (mm):100
摆动范围	± 15 ° X 、 Z
旋转角度数显解析度	≤ (4+L/25)mm 3 ． 物镜

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- JB/T 6380 投影仪
- GB/T 24762 影像测量仪验收检测
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：巡检抽检·注射针检测：计量检测机构验收方案（195）；巡检抽检·弹簧片检测：新能源汽车三电验收方案（196）；巡检抽检·光学零件检测：医疗器械验收方案（197）

行业应用：光学元件手术刀刃口测量应用指南：孔径偏差与角度偏差控制（073）；光学元件眼镜片边缘测量应用指南：齿形偏差与螺距偏差控制（074）；光学元件精密心轴测量应用指南：轮廓偏差与孔径偏差控制（075）

测量原理：投影测量仪测量不确定度评定：光路与传感（192）；投影测量仪测量不确定度评定：信号与算法（193）；投影测量仪测量不确定度评定：标定与溯源（194）

科研与技术文件：三坐标测量机系列；联系方式；公司理念

同系列产品：YR3000、YR3000A、YR3000AZ、YR3000Z、YRHB-12、YRHB-16、YRHB-24、YRVB-12

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:23　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。